

角張ったもの等には必ず、コーナーパッドをご使用ください。

A~D パッドは鋭いエッジ部に強いアラミドタイプも製作可能です。ご相談ください。

適合アイコンの説明



両端アイ形



エンドレス形 1本通し



エンドレス形 2本通し

Aパッド 片面使用
縫製タイプ
厚さ：約 4mm



Dパッド 両面使用
筒状 縫製タイプ
厚さ：約 4mm



Bパッド 片面使用
縫製タイプ
面ファスナー付き
厚さ：約 4mm



Eパッド 両面使用
筒状 織物タイプ
厚さ：約 2.5mm



5t~20t

Cパッド 片面使用
縫製タイプ
面ファスナー付き
厚さ：約 4mm



Fパッド 両面使用
エッジ部に強いアラミド繊維
筒状 織物タイプ
厚さ：約 2.5mm



5t~20t

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。 ※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。



ISO 9001 認証取得 / JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー
明大株式会社

本社・工場 岡山県倉敷市曾原 484 番地-1 〒710-0146 TEL.086-485-1355 FAX.086-485-2078

<https://meidai.co.jp> e-mail:head_office@meidai.co.jp

使用上の注意

- ①コーナパッドは使用するスリングに適合した、適切なものを選定してご使用ください。
- ②面ファスナータイプでは、スリングに密着させるように装着し、自重で位置がずれないようにご注意ください
- ③面ファスナータイプ（Bパッド、Cパッド）では、面ファスナー部に異物の付着が無い事を確認してお使いください。
- ④ **ロックスリング シグマ** のベルト素材を使用したパッド（A,B,C,Dパッド）は、ベルト本体と同様の、使用限界表示を織り込み、筒状編物タイプ（E,Fパッド）にも使用限界表示を示す、白糸が内部に織り込まれています。表面がすり減り白い糸が見えたら、使用箇所をずらすなどしてご使用ください。
- ⑤100℃以下でご使用ください。
- ⑥化学薬品には使用しないでください。
- ⑦熱・日光・薬品などの影響を受けない、冷暗所に保管してください。
- ⑧汚れた場合、激しく繊維を傷つけないように中性洗剤で洗浄し、直射日光を避け十分に乾かして収納してください。
- ⑨使用前点検と定期点検（目安として1ヶ月に1回）を励行し、スリングとコーナパッドの状態を常に確認してご使用ください。

ISO 9001 認証取得 / JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー



明大株式会社

<https://meidai.co.jp>

本社・工場 岡山県倉敷市曾原 484 番地 -1 〒710-0146
TEL.086-485-1355 FAX.086-485-2078

e-mail: head_office@meidai.co.jp



ロックスリング シグマ
トップページ



コーナパッド
カタログ
ダウンロード