ロックスリング® 各種コーナーパッド

基本の長さは 500mm ですがご希望の長さで製作可能です

角張ったもの等には必ず、コーナーパッドをご使用ください。
A~D パッドは鋭いエッジ部に強いアラミドタイプも製作可能です。ご相談ください。

適合アイコンの説明　両端アイ形　エンドレス形 1 本通し　エンドレス形 2 本通し

Aパッド 片面使用

縫製タイプ
厚さ：約 4mm

ソフター E 両端アイ形　ソフター N エンドレス形 ✗　ソフター N エンドレス形

Dパッド 両面使用

筒状 縫製タイプ
厚さ：約 4mm

ソフター E 両端アイ形　ソフター N エンドレス形 ✗　ソフター N エンドレス形

Bパッド 片面使用

縫製タイプ
面ファスナー付き
厚さ：約 4mm

ソフター E 両端アイ形　ソフター N エンドレス形　ソフター N エンドレス形

Eパッド 両面使用

筒状 織物タイプ
厚さ：約 2.5mm

ソフター E 両端アイ形　ソフター N エンドレス形 ✗　ソフター N エンドレス形
0.5t~10t

Cパッド 片面使用

縫製タイプ
面ファスナー付き
厚さ：約 4mm

ソフター E 両端アイ形　ソフター N エンドレス形　ソフター N エンドレス形

Fパッド 両面使用

エッジ部に強いアラミド繊維
筒状 織物タイプ
厚さ：約 2.5mm

ソフター E 両端アイ形　ソフター N エンドレス形 ✗　ソフター N エンドレス形
0.5t~10t

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。　※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ISO 9001 認証取得 /JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー
明 大 株式会社
本社・工場　岡山県倉敷市曽原 484 番地 -1　〒710-0146　TEL.086-485-1355　FAX.086-485-2078
https://meidai.co.jp　e-mail:head_office@meidai.co.jp

使用上の注意

①コーナパッドは使用するスリングに適合した、適切なものを選定してご使用ください。
②面ファスナータイプでは、スリングに密着させるように装着し、自重で位置がずれないようご注意ください
③面ファスナータイプ（B パッド、C パッド）では、面ファスナー部に異物の付着が無い事を確認してお使いください。
④ロックスリング®シグマ のベルト素材を使用したパッド（A,B,C,D パッド）は、ベルト本体と同様の、使用限界表示を織り込み、筒状編物タイプ（E,F パッド）にも使用限界表示を示す、白糸が内部に織り込まれています。表面がすり減り白い糸が見えたら、使用箇所をずらすなどしてご使用ください。
⑤100℃以下でご使用ください。
⑥化学薬品には使用しないでください。
⑦熱・日光・薬品などの影響を受けない、冷暗所に保管してください。
⑧汚れた場合、激しく繊維を傷つけないように中性洗剤で洗浄し、直射日光を避け十分に乾かして収納してください。
⑨使用前点検と定期点検（目安として 1 ヶ月に 1 回）を励行し、スリングとコーナパッドの状態を常に確認してご使用ください。

ISO 9001 認証取得 /JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー
明大株式会社
本社・工場　岡山県倉敷市曽原 484 番地 -1　〒710-0146
TEL.086-485-1355　FAX.086-485-2078
https://meidai.co.jp　e-mail:head_office@meidai.co.jp

ロックスリング®
トップページ

コーナーパッド
カタログ
ダウンロード

ロックスリング® 各種コーナーパッド

基本の長さは 500mm ですがご希望の長さで製作可能です

角張ったもの等には必ず、コーナーパッドをご使用ください。
A~D パッドは鋭いエッジ部に強いアラミドタイプも製作可能です。ご相談ください。

適合アイコンの説明　両端アイ形　エンドレス形 1 本通し　エンドレス形 2 本通し

Aパッド 片面使用

縫製タイプ
厚さ：約 4mm

ソフター TN エンドレス形 ✗　ソフター TN エンドレス形

Dパッド 両面使用

筒状 縫製タイプ
厚さ：約 4mm

ソフター TN エンドレス形 ✗　ソフター TN エンドレス形

Bパッド 片面使用

縫製タイプ
面ファスナー付き
厚さ：約 4mm

ソフター TN エンドレス形　ソフター TN エンドレス形

Eパッド 両面使用

筒状 織物タイプ
厚さ：約 2.5mm

ソフター TN エンドレス形 ✗　ソフター TN エンドレス形
5t~20t

Cパッド 片面使用

縫製タイプ
面ファスナー付き
厚さ：約 4mm

ソフター TN エンドレス形　ソフター TN エンドレス形

Fパッド 両面使用

エッジ部に強いアラミド繊維
筒状 織物タイプ
厚さ：約 2.5mm

ソフター TN エンドレス形 ✗　ソフター TN エンドレス形
5t~20t

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。　※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ISO 9001 認証取得 /JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー
明 大 株式会社
本社・工場　岡山県倉敷市曽原 484 番地 -1　〒710-0146　TEL.086-485-1355　FAX.086-485-2078
https://meidai.co.jp　e-mail:head_office@meidai.co.jp

使用上の注意

①コーナパッドは使用するスリングに適合した、適切なものを選定してご使用ください。

②面ファスナータイプでは、スリングに密着させるように装着し、自重で位置がずれないようご注意ください

③面ファスナータイプ（B パッド、C パッド）では、面ファスナー部に異物の付着が無い事を確認してお使いください。

④ ロックスリング®シグマ のベルト素材を使用したパッド（A,B,C,D パッド）は、ベルト本体と同様の、使用限界表示を織り込み、筒状編物タイプ（E,F パッド）にも使用限界表示を示す、白糸が内部に織り込まれています。表面がすり減り白い糸が見えたら、使用箇所をずらすなどしてご使用ください。

⑤100℃以下でご使用ください。

⑥化学薬品には使用しないでください。

⑦熱・日光・薬品などの影響を受けない、冷暗所に保管してください。

⑧汚れた場合、激しく繊維を傷つけないように中性洗剤で洗浄し、直射日光を避け十分に乾かして収納してください。

⑨使用前点検と定期点検（目安として 1 ヶ月に 1 回）を励行し、スリングとコーナパッドの状態を常に確認してご使用ください。

ISO 9001 認証取得 /JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー
明大株式会社
本社・工場　岡山県倉敷市曽原 484 番地 -1　〒710-0146
TEL.086-485-1355　FAX.086-485-2078
https://meidai.co.jp　e-mail:head_office@meidai.co.jp

ロックスリング®
トップページ

コーナーパッド
カタログ
ダウンロード